

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για την << Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας & Εξοπλισμού Ασφάλειας Έργων>>

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ)	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	1.5 1.5.1 S,M,XL		
2	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	Nylon με επικάλυψη πολυουρεθάνης Μανσέτα πλεκτή Μήκος 21 – 27εκ, 4-1-3-1 CE, EN 388		
3	ΓΑΝΤΙΑ PVC ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ(ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ) (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	1.2 1.2.1		
4	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	1.6 1.6.1 1.6.2		
5	ΜΠΟΤΕΣ PVC ΓΟΝΑΤΟΣ – ΓΑΛΟΤΣΕΣ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	6 6.1 6.1.1 6.1.2 S5 EN-344, EN345		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	6.2 6.2.1 6.2.2 ΤΥΠΟΥ Β1 S1,S3 , EN ISO 20345 Πρόσθετες απαιτήσεις : Α)Με μεταλλική προστασία δακτύλων /πέλματος Β) Σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας Γ) Παραγωγής 2019 & εντεύθεν Δ) Αντοχή σε διάτρηση		
7	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για ηλεκτρολόγους (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	6.3 6.3.1 6.3.2 ΤΥΠΟΥ Β1 S3 , δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV EN ISO 20345 EN ISO 50321		
8	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	6.5 6.5.1 6.5.2 τύπου Α (χαμηλά, γυναικεία) 03, EN ISO 1327 N		
9	ΦΟΡΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΥΚΕΣ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΤΜΧ	5.3 5.3.1 5.3.2 κατηγορία 4-5-6 EN-340, EN 463 EN 368		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10	ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ – ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΣΕΤ (ΣΑΚΑΚΙ – ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)	5.4 5.4.1 5.4.2 τα σχέδια είναι ενδεικτικά ως προς τη γενική μορφή υποχρεωτικά ως προς χρωματισμό, αριθμό τσεπών, λογότυπο Δ.Ε.Υ.Α.Λ.,		
11	ΦΑΚΟΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	TMX	Φακός αντιεκρηκτικός (Εχ), σώμα από ανθεκτικό υλικό, λαμπτήρας LED, απόδοση >55 lumens (high), εμβέλεια δέσμης>60 m		
12	ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	TMX	PVC, ύψος 50 εκ. Ελαστικός Απλός (Βάσει Δείγματος)		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
13	ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ LED LUMENS, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 150 ΜΕΤΡΑ, ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ 2 ΤΡΟΠΟΥΣ	TMX	ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ 2 ΤΡΟΠΟΥΣ Α) ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LO -10N 18650,8800mAh 3.7 V & Β) ΜΕ 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΚΗ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: α)1 ΦΑΚΟ β)1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ 220V ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ γ)1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ δ)1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ε)1 ΕΧΤΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 3ΑΠΛΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ(ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΦΑΚΟ)		
14	ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (LDPE)ΑΣΠΡΟ- ΚΟΚΚΙΝΟ	TMX	ΠΛΑΤΟΥΣ 7 ΕΚΑΤ.& ΜΗΚΟΥΣ 200 m /TMX		
15	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΖΕΛ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ	(συσκευασία 4 λίτρων)	Δερματολογικά ελεγμένο, ΡΗ ουδέτερο, δοκιμές κατά EN 1040, Αντιβακτηριακό παράγοντα ΡΕ		
16	ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ	(Συσκευασία 1 έως 2 λίτρων)	Πάστα, χωρίς διαλύτες, χωρίς άμμο, βιοδιασπώμενο		
17	ΡΟΜΠΑ ΧΗΜΕΙΟΥ	TMX	ΛΕΥΚΗ (ΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΙΣ ΡΑΨΕΙ) ΑΚΑΥΣΤΗ ΣΕ ΟΞΕΑ		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
18	ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ FF P1 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)	ΤΜΧ	4.1 4.1.1 4.1.2 ΠΡΟΤΥΠΑ :EN 149		
19	ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ 30 cm	ΤΜΧ	ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 1,20 m		
20	ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΤΡΙΧΑ ΧΟΡΤΟΥ	ΤΜΧ	30 cm Η ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ(ΒΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)		
21	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ BC.90VSE : 1000V ΜΕΓΕΘΟΣ BC.91VSE : 1000V	ΖΕΥΓΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EN 60903 ΟΔΗΓΙΑ CE /89/686 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΚΛΑΣΗΣ ΑΖΜC : R : ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΞΕΑ , ΤΟ ΟΖΟΝ C: ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΘΗΚΗ , ANTI-UV ΜΗΚΟΣ 350mm DTD :150g		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	ΤΜΧ	500 ΚΙΛΑ 1,50 ΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ		
23	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΜΧ	3.1 3.1.1 ENN 166		
24	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΣΤΕΚΑ)	ΤΜΧ	7 7.1.1 7.1.2 EN-352-1 (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)		
25	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ	ΤΜΧ	1,20		
26	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΕ, ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΗ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΑΙΟ ΣΕ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ	ΤΜΧ	XL		
27	ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΕΠΙΧΡΗΣΗ PVC ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ, ΡΑΦΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΣΤΑΘΕΡΗ	ΤΜΧ	XL & XXL		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
28	ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ	TMX	ΤΥΠΟΣ:Α1Β1Ε1Κ1 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ		
29	ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ	TMX	ΤΥΠΟΣ:Α1Β1Ε1Κ1		
30	ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	TMX	4.3 4.3.1 4.3.2 Πρότυπα EN - 140 για τη μάσκα και EN- 141για τα φίλτρα. ΤΥΠΟΣ:Α1Β1Ε1Κ1		
31	ΔΙΧΤΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (HDPE)ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΥΨΟΥΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 80gr	ΜΕΤΡΑ	ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ΤΩΝ 50μ		
32	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50WATT ΜΕ ΒΑΣΗ	TMX	ΜΕ STAND (ΒΑΣΗ)		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
33	ΚΛΕΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ <u>CROSBY</u> <u>Ω</u>	ΤΜΧ	3/4 ΤΕΣΤΑΡΙΣΜΕΝΑ 4,5 ΤΟΝΩΝ 1/2 ΤΕΣΤΑΡΙΣΜΕΝΑ 4,5 ΤΟΝΩΝ		
34	ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΑΥΡΑ	ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΜΧ	ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ		
35	ΚΑΠΕΛΑ ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΕΙΣΟ ΚΑΙ VELCRO	ΤΜΧ	(ΤΑΙΝΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)		
36	ΚΑΠΕΛΑ (ΠΛΑΤΥΓΥΡΟ)	ΤΜΧ	7.3 7.3.1 7.3.2		
37	ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΜΧ	ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΚΤΙΝΑΣ 1,00		
38	ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ	ΤΜΧ	2 ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ (ΠΛΑΤΗ-ΣΤΕΡΝΟ) & 4 ΠΟΡΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & 1 ΚΡΙΚΟΣ		
39	ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ	(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 kgr)	ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ (ΠΕΤΣΕΤΕ)		
40	ΣΤΟΥΠΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	ΚΙΛΑ	ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ (ΠΕΤΣΕΤΕ)		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
41	ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	ΤΜΧ	5.2 5.2.1 5.2.2		
42	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΙΓ	ΖΕΥΓΟΣ	1.6 1.6.1 1.6.2		
43	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	ΤΜΧ	1 ΤΟΝΟΥ-1,50 m		
44	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΤΜΧ	1 ΤΟΝΟΥ-2,00 m 2 ΤΟΝΟΙ – 4,00 m		
45	ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ	ΤΜΧ	8,00 m 12,00 m		
46	ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΜΕΤΡΑ	<u>ΠΛΑΤΟΣ</u> : 30cm <u>ΒΑΡΟΣ</u> : 95 gram /τρέχον μέτρο <u>ΥΛΙΚΟ</u> : υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) <u>ΧΡΩΜΑ</u> : μπλε <u>ΥΦΗ</u> : διχτυωτή με συμπαγή ζώνη στο κέντρο όπου αναγράφεται με ευανάγνωστους ανεξίτηλους χαρακτήρες όποιο μήνυμα <u>ΜΟΡΦΗ</u> : και από τις δυο πλευρές επισήμανσης αέρος και κεφαλίδας βρόχους περίπου 1,5 x 2,5 cm <u>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</u> : Ρολά 250 μέτρων μήκος σε χάρτινο πυρήνα <u>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ</u> <u>ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ</u>		
47Α	ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΤΜΧ	2.1.2.		
47Β	ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ)	ΤΜΧ	3.3		
48	ΡΟΜΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ	ΤΜΧ	(ΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΙΣ ΡΑΨΕΙ) ΑΚΑΥΣΤΗ ΣΕ ΟΞΕΑ		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
49	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΤΜΧ	ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝ ΧΡΩΜΑ, ΜΕ ΔΥΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 5 CM. ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ VELCRO. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 471 (ΚΛΑΣΗ 2). ΜΕΓΕΘΗ: Μ-3XL ΧΡΩΜΑ: ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 20471:2013 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, EN340:2003		
50	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ΖΕΥΓΟΣ	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ, ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ VELCRO, ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ.		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα - Υπογραφή