

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ –ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την «Προμήθεια Ειδών ατομικής προστασίας & εξοπλισμού ασφάλειας έργων»

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Μ.Μ) Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (αριθμητικά) Β	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ολογράφως)	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Α * Β
1	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ)	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	1.5 1.5.1 S,M,XL	365 (ΚΟΥΤΙΑ)			
2	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	Nylon με επικάλυψη πολυουρεθάνης Μανσέτα πλεκτή Μήκος 21 – 27εκ, 4-1-3-1 CE, EN 388	3380 (ΖΕΥΓΗ)			
3	ΓΑΝΤΙΑ PVC ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ(ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ) (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	1.2 1.2.1	220 (ΖΕΥΓΗ)			
4	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	1.6 1.6.1 1.6.2	15 (ΖΕΥΓΗ)			
5	ΜΠΟΤΕΣ PVC ΓΟΝΑΤΟΣ – ΓΑΛΟΤΣΕΣ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	6 6.1 6.1.1 6.1.2 S5 EN-344, EN345	47 (ΖΕΥΓΗ)			

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Μ.Μ) Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (αριθμητικά) Β	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ολογράφως)	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Α * Β
6	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	6.2 6.2.1 6.2.2 ΤΥΠΟΥ Β1 S1,S3 , EN ISO 20345 Πρόσθετες απαιτήσεις : Α)Με μεταλλική προστασία δακτύλων /πέλματος Β) Σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας Γ) Παραγωγής 2017 & εντεύθεν Δ) Αντοχή σε διάτρηση	123 (ΖΕΥΓΗ)			
7	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για ηλεκτρολόγους (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	6.3 6.3.1 6.3.2 ΤΥΠΟΥ Β1 S3 , δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV EN ISO 20345 EN ISO 50321	4 (ΖΕΥΓΗ)			
8	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	6.5 6.5.1 6.5.2 τύπου Α (χαμηλά, γυναικεία) 03, EN ISO 20347 N	8 (ΖΕΥΓΗ)			
9	ΦΟΡΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΥΚΕΣ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΤΜΧ	5.3 5.3.1 5.3.2 κατηγορία 4-5-6 EN-340, EN 463 EN 368	1030 (ΤΜΧ)			

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Μ.Μ) Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (αριθμητικά) Β	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ολογράφως)	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Α * Β
10	ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ – ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΣΕΤ (ΣΑΚΑΚΙ – ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)	5.4 5.4.1 5.4.2 τα σχέδια είναι ενδεικτικά ως προς τη γενική μορφή υποχρεωτικά ως προς χρωματισμό, αριθμό τσεπών, λογότυπο Δ.Ε.Υ.Α.Λ.,	94 (ΣΕΤ)			
11	ΦΑΚΟΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΤΜΧ	Φακός αντiekρηκτικός (Εχ), σώμα από ανθεκτικό υλικό, λαμπτήρας LED, απόδοση >55 lumens (high), εμβέλεια δέσμης>60 m	6 (ΤΜΧ)			
12	ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	ΤΜΧ	PVC, ύψος 50 εκ. Ελαστικός Απλός (Βάσει Δείγματος)	54 (ΤΜΧ)			

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Μ.Μ) Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (αριθμητικά) Β	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ολογράφως)	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Α * Β
13	ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ LED LUMENS, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 150 ΜΕΤΡΑ, ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ 2 ΤΡΟΠΟΥΣ	ΤΜΧ	ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ 2 ΤΡΟΠΟΥΣ Α) ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LO -10N 18650, 8800mAh 3.7 V & Β) ΜΕ 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΚΗ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: α) 1 ΦΑΚΟ β) 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ 220V ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ γ) 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ δ) 1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ε) 1 ΕΧΤΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 3 ΑΠΛΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ (ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΦΑΚΟ)	13 (ΤΜΧ)			
14	ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (LDPE) ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ	ΤΜΧ	ΠΛΑΤΟΥΣ 7 ΕΚΑΤ. & ΜΗΚΟΥΣ 200 m /ΤΜΧ	66 (ΤΜΧ)			
15	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΖΕΛ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ	(συσκευασία 4 λίτρων)	Δερματολογικά ελεγμένο, ΡΗ ουδέτερο, δοκιμές κατά EN 1040, Αντιβακτηριακό παράγοντα ΡΕ	28 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ)			
16	ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ	Λίτρα	Πάστα, χωρίς διαλύτες, χωρίς άμμο, βιοδιασπώμενο	75 (LT)			
17	ΡΟΜΠΑ ΧΗΜΕΙΟΥ	ΤΜΧ	ΛΕΥΚΗ (ΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΙΣ ΡΑΨΕΙ) ΑΚΑΥΣΤΗ ΣΕ ΟΞΕΑ	7 (ΤΜΧ)			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Μ.Μ) Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (αριθμητικά) Β	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ολογράφως)	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Α * Β
18	ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ FF P1 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)	ΤΜΧ	4.1 4.1.1 4.1.2 ΠΡΟΤΥΠΑ :ΕΝ 149	310 (ΤΜΧ)			
19	ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ 30 cm	ΤΜΧ	ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 1,20 m	10 (ΤΜΧ)			
20	ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΤΡΙΧΑ ΧΟΡΤΟΥ	ΤΜΧ	30 cm Η ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ(ΒΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)	10 (ΤΜΧ)			
21	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ BC.90VSE : 1000V 3 ΖΕΥΓΗ ΜΕΓΕΘΟΣ BC.91VSE : 1000V 3 ΖΕΥΓΗ	ΖΕΥΓΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝ 60903 ΟΔΗΓΙΑ CE /89/686 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΚΛΑΣΗΣ ΑΖΜC : R : ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΞΕΑ , ΤΟ ΟΖΟΝ C: ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΘΗΚΗ , ΑΝΤΙ-UV ΜΗΚΟΣ 350mm DTD :150g	2 (ΖΕΥΓΗ)			


A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Μ.Μ) Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (αριθμητικά) Β	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ολογράφως)	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Α * Β
22	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	ΤΜΧ	500 ΚΙΛΑ 1,50 ΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ	11 (ΤΜΧ 1,50 ΜΕΤΡΑ)			
23	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΜΧ	3.1 3.1.1 ENN 166	23 (ΤΜΧ)			
24	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΣΤΕΚΑ)	ΤΜΧ	7 7.1.1 7.1.2 EN-352-1 (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	12 (ΤΜΧ)			
25	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ	ΤΜΧ	1,20	30 (ΤΜΧ)			
26	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΕ, ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΗ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΑΙΟ ΣΕ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ	ΤΜΧ	XL & XXL	35 (ΤΜΧ)			
27	ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΕΠΙΧΡΗΣΗ PVC ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ,ΡΑΦΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΣΤΑΘΕΡΗ	ΤΜΧ	XL & XXL	16 (ΤΜΧ)			

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Μ.Μ) Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (αριθμητικά) Β	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ολογράφως)	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Α * Β
28	ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ	ΤΜΧ	ΤΥΠΟΣ:Α1Β1Ε1Κ1 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	82 (ΤΜΧ)			
29	ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ	ΤΜΧ	ΤΥΠΟΣ:Α1Β1Ε1Κ1	30 (ΤΜΧ)			
30	ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΤΜΧ	4.3 4.3.1 4.3.2 Πρότυπα EN - 140 για τη μάσκα και EN- 141για τα φίλτρα. ΤΥΠΟΣ:Α1Β1Ε1Κ1	30 (ΤΜΧ)			
31	ΔΙΧΤΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (HDPE)ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΥΨΟΥΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 80gr	ΜΕΤΡΑ	ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ΤΩΝ 50μ ή 100μ	50 (ΜΕΤΡΑ)			
32	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50WATT ΜΕ ΒΑΣΗ	ΤΜΧ	ΜΕ STAND (ΒΑΣΗ)	3 (ΤΜΧ)			

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Μ.Μ) Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (αριθμητικά) Β	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ολογράφως)	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Α * Β
33	ΚΛΕΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ CROSBY Ω	ΤΜΧ	3/4 ΤΕΣΤΑΡΙΣΜΕΝΑ 4,5 ΤΟΝΩΝ 1/2 ΤΕΣΤΑΡΙΣΜΕΝΑ 4,5 ΤΟΝΩΝ	8 (ΤΜΧ 3/4) 4 (ΤΜΧ 1/2)			
34	ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ ΜΑΥΡΑ	ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΜΧ	ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ	107 (ΠΑΚΕΤΑ)			
35	ΚΑΠΕΛΑ ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΕΙΣΟ ΚΑΙ VELCRO	ΤΜΧ	(ΤΑΙΝΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)	92 (ΤΜΧ)			
36	ΚΑΠΕΛΑ (ΠΛΑΤΥΓΥΡΟ)	ΤΜΧ	7.3 7.3.1 7.3.2	132 (ΤΜΧ)			
37	ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΜΧ	ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΚΤΙΝΑΣ 1,00	5 (ΤΜΧ)			
38	ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ	ΤΜΧ	2 ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ (ΠΛΑΤΗ-ΣΤΕΡΝΟ) & 4 ΠΟΡΩΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & 1 ΚΡΙΚΟΣ	6 (ΤΜΧ)			
39	ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ	(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 kgr)	ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ (ΠΕΤΣΕΤΕ)	15 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ)			
40	ΣΤΟΥΠΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	ΚΙΛΑ	ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ (ΠΕΤΣΕΤΕ)	2 (ΚΙΛΑ)			

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Μ.Μ) Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (αριθμητική) Β	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ολογράφως)	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Α * Β
41	ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	ΤΜΧ	5.2 5.2.1 5.2.2	2 (ΤΜΧ)			
42	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΙΓ	ΖΕΥΓΟΣ	1.6 1.6.1 1.6.2	20 (ΖΕΥΓΗ)			
43	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	ΤΜΧ	1 ΤΟΝΟΥ-1,50 m	5 (ΤΜΧ)			
44	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΤΜΧ	1 ΤΟΝΟΥ-2,00 m 2 ΤΟΝΟΙ – 4,00 m	3(ΤΜΧ) 1 ΤΟΝΟΥ 2(ΤΜΧ) 2 ΤΟΝΟΙ			
45	ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ	ΤΜΧ	8,00 m 12,00 m	2 (ΤΜΧ) 8m 1 (ΤΜΧ) 12,00m			
46	ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΜΕΤΡΑ	<u>ΠΛΑΤΟΣ</u> : 30cm <u>ΒΑΡΟΣ</u> : 95 gram /τρέχον μέτρο <u>ΥΛΙΚΟ</u> : υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) <u>ΧΡΩΜΑ</u> : μπλε <u>ΥΦΗ</u> : διχτυωτή με συμπαγή ζώνη στο κέντρο όπου αναγράφεται με ευανάγνωστους ανεξίτηλους χαρακτήρες όποιο μήνυμα <u>ΜΟΡΦΗ</u> : και από τις δυο πλευρές επισημάνσης αέρος και κεφαλίδας βρόχους περίπου 1,5 x 2,5 cm <u>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</u> : Ρολά 250 μέτρων μήκος σε χάρτινο πυρήνα <u>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ</u> <u>ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ</u>	6.000 (ΜΕΤΡΑ)			
47Α	ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΤΜΧ	2.1.2.	60 (ΤΜΧ)			
47Β	ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ)	ΤΜΧ	3.3	2 (ΤΜΧ)			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Μ.Μ) Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (αριθμητικά) Β	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ολογράφως)	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Α * Β
48	ΡΟΜΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ	ΤΜΧ	(ΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΙΣ ΡΑΨΕΙ) ΑΚΑΥΣΤΗ ΣΕ ΟΞΕΑ	7 (ΤΜΧ)			
49	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΤΜΧ	ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝ ΧΡΩΜΑ, ΜΕ ΔΥΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 5 CM. ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ VELCRO. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 471 (ΚΛΑΣΗ 2). ΜΕΓΕΘΗ: Μ-3XL ΧΡΩΜΑ: ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ: CE, EN ISO 20471:2013 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, EN340:2003	50 (ΤΜΧ)			
50	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ΖΕΥΓΟΣ	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ, ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ VELCRO, ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ.	50 (ΖΕΥΓΗ)			



Συνολική αξία:
Φ.Π.Α:
Γενικό Σύνολο:
Λάρισα :/...../ 2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα & υπογραφή